Nautilus®

Treppen in Perfektion.

Объект:	**Гостиница, Цойленрода- Трибес / Германия**
Тип лестницы:	Наружная винтовая лестница, эвакуационная на 6 этажей
Несущие элементы:	Центральная стойка: Труба Ø 298 мм Внешний косоур: Гнутый стальной лист, вырезанный по контору плазмой, 300X12мм Опоры ступеней: Сварная рама, полоса 100 x 10 мм Площадка на сходе: Сварная конструкция из стальной полосы Материал: Сталь S235 Поверхность: Оцинкованная и окрашенная
Ступени:	Решётка: Ячейка 30 x 30 мм, с защитой от скольжения Поверхность: Оцинкованная
Ограждение:	Стойки: U-Профиль UNP 50 Заполнение: Гнутый перфорированный лист, t =4 мм Ригеля: Круг Ø 12 мм Поручень: ТрубаØ 42,4мм Материал: Стойки: Сталь S235 Заполнение Алюминий AlMg3 Ригеля / Поручень: Нержавеющая сталь 1.4301 Поверхность: Стойки: Оцинкованные и окрашенные Заполнение: Порошковое покрытие Ригеля / Поручень: Зашлифованы зернистостью P240
Изготовление:	Nautilus Treppen GmbH & Co. KG